

vonRollhydro

T E C N O L O G I A A V V E N I R I S T I C A



vonRollhytec

Il modulare

- Costruzione modulare
- Esente da manutenzione
- Sviluppato e fabbricato in Svizzera
- 20 anni di garanzia sui pezzi sottoposti a usura
- Peso leggero 22 – 27 kg
- Compatibile con tutti i sistemi
- Adempie a tutte le norme CH e EU
- Certificazioni SSIGA e FSP
- Design d'avanguardia

vonRollhytec Il modulare

Costruzione modulare

Grazie alla **costruzione modulare** e all'assemblaggio di poche singole componenti è possibile ottenere modelli di idrante per tutte le esigenze. Con 1 fino a 3 uscite, con raccordi Storz 55 o 75, con o senza sistema di localizzazione delle perdite Ortomat e con rivestimento in diverse colorazioni.

Esente da manutenzione e con 20 anni di garanzia a salvaguardia degli investimenti

La testa ed il corpo sagomato sono costituiti da una lega di **alluminio resistente alla salsedine ed agli influssi atmosferici**. Questo materiale resiste senza problemi negli ambienti aggressivi delle gallerie e garantisce proprietà igieniche ineccepibili a contatto con l'acqua potabile.

Le superfici esterne del raccordo alla testa e della testa stessa in alluminio, così come l'anello di fondazione in acciaio zincato sono provvisti di un efficace **rivestimento Toplex** resistente agli influssi atmosferici.

Grazie all'impiego combinato di materiali resistenti alla corrosione e di materiali resistenti all'usura l'idrante **non richiede manutenzione**.

Raccordi a prova di vandalismo con coperchi in alluminio, supporti robusti, chiusura a baionetta e quadro di manovra inserito nel coperchio.

In caso di collisione, **il punto di rottura** in base alla norma EN, situato nelle viti d'assemblaggio tra la parte superiore e la parte inferiore dell'idrante impedisce fuoriuscite di acqua e danneggiamenti alla parte interrata dell'idrante stesso

Protezione contro prelievi d'acqua non autorizzati

L'asta di comando per l'azionamento della valvola centrale è ben protetta, situata all'interno della **testa**, il cui coperchio può essere sollevato solo dopo aver aperto un raccordo d'uscita.

Gli idranti sono forniti provvisti di **sigillo di sicurezza vonRoll Q-cap** quale protezione contro prelievi non autorizzati e attestazione visiva di buon funzionamento.

Design d'avanguardia

Estetica e funzionalità sono abbinati in modo ottimale. **Il libero passaggio dell'acqua** e i raccordi Storz 75 riducono le perdite di carico, aumentando le prestazioni. Premiato al concorso designe «red-dot award 2007».

Messa in posa semplice

Il **peso leggero** facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i costi di trasporto.

La rotazione su 360 gradi assicurata dalla flangia libera permette ovunque un posizionamento ottimale. L'alto anello di fondazione favorisce un adattamento in altezza flessibile di circa +/-5cm.

Compatibile con tutte le parti inferiori prodotte a partire dall'anno 1935.

Sorveglianza della rete

Il vantaggioso **sistema di localizzazione Ortomat®** impedisce le perdite di acqua dalla rete. Gli idranti sono predisposti per il suo inserimento.

Esecuzione secondo le norme e certificazione

Adempie alle norme CH e EU.



Figura 5601
Uscita Storz 75
Peso 22 kg

Figure 5602
2 uscite laterali
Storz scelta
2x75, 2x55
oppure 75/55
Peso 24 kg

Figura 5607
Uscita Storz 75
e raccordo
centrale
Storz 75
Peso: 25 kg



Figura 5603
2 uscite laterali Storz
a scelta 2x75, 2x55
oppure 75/55 e
raccordo centrale Storz 75
Peso: 27 kg



Sigillo di sicurezza
vonRoll Q-cap™



Colorazioni: rosso, blu,
lemongreen, giallo,
grigio chiaro.
Ulteriori colori RAL
su richiesta.



Sistema di
localizzazione
perdite
Ortomat®



reddot design award
winner 2007



Contattateci per una dimostrazione, oppure richiedete una documentazione completa dei nostri prodotti.

