

GASENA 5

Margen de medida automático de 1 ppm-100 Vol% metano (CH₄) –
Protegido contra explosiones – Ligero y manejable – Disponible como
variante de hidrógeno GASENA 5 H₂



GASENA 5



Sonda de alfombra



Gracias a su construcción compacta, su peso reducido y su manejo sencillo, el GASENA 5 es especialmente apropiado para aplicaciones móviles y los trabajos diarios de control. El GASENA 5 rastrea rápidamente la menor concentración de gas en pozos y recintos, y localiza zonas de fugas en conducciones de gas soterradas, conducciones de instalación e instalaciones de distribución de gas, etc.

GASENA 5 – aun con más propiedades útiles:

- Alarma seleccionable en ppm o LEL
- Compensación de temperatura
- Carcasa IP 65 con protección contra salpicaduras
- Auto chequeo en el arranque
- Indicación de errores con descripción de causas
- Funciones guiadas por menú
- Pantalla de grandes dimensiones con iluminación de fondo
- Indicaciones con gráficas de barras y valores de medida
- Manejo con una sola mano
- Vigilancia automática de la batería
- Peso reducido, 1130 gramos
- Batería NiMH con más de 8 horas de autonomía

No necesita manuales voluminosos y complicados. Unas breves instrucciones de manejo son suficientes. Con sólo 4 teclas y un menú de seis pasos se accede a las funciones.



Detector de gas van prueba

- Carcasa compacta Ex de 160 x 75 x 75 mm
- Conmutación automática de rango de medida
- Salida de alarma acústica y visual (LED rojo)
- Umbrales de alarma y alerta de ajuste libre
- Bomba de gas integrada de 1,3 l/min

Accesorios

- Sonda de espacio pequeña/telescopio
- Correa de transporte
- Maletín del aparato
- Cargador rápido

Hay disponible una selección de sensores especiales para localización segura y eficiente de fugas de gas.

GASENA 5 H2 (hidrógeno)

El GASENA 5 H2 está especialmente diseñado para la detección de fugas con gas trazador (hidrógeno/mezcla de nitrógeno). Reacciona con gran sensibilidad a cantidades ínfimas de nitrógeno (0 – 3000 ppm) y muestra, no obstante, una sensibilidad transversal muy reducida respecto a otros gases inflamables.

Esta ventaja es decisiva en este procedimiento de localización de fugas, ya que pueden minimizarse las interpretaciones erróneas debidas a emisiones procedentes del tráfico rodado, deposiciones, etc.





HYDRO



¿Le gustaría presenciar una demostración sin compromiso del GASENA 5?
Póngase en contacto con nosotros:



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

2210/27333/ES