

vLocPro2

Vivax Metrotech vLocPro2 sistema cerca-tubi in multifrequenza



vLocPro2

Vivax Metrotech vLocPro2 / Unità completa

- Custodia in plastica in carbonio rinforzato
- Classe di protezione IP54 per uso con qualsiasi tempo
- Display a colori
- Processore ad alta velocità
- Diversi metodi di ricerca per orientamento con bussola
- Diverse frequenze possibili
- Profondità/forza corrente con pressione su un bottone o costante
- Modalità audio normale e modulata (separata a scelta per corrente, radio e attivo)
- Direzione del segnale (per migliorare la precisione di ricerca)
- A scelta la funzione «Time-off»
- Batterie alcaline e accumulatore



Dati tecnici

Campo di frequenza	Corrente passiva, Radio 100 Hz (KKS) Attivo: 128 Hz – 200 kHz
Peso	2,1 kg
Misurazione profondità	0 – 10m (dipende dalla forza del segnale)
Durata d'esercizio a 21°C	ca. 40 ore (Li-Ion-Akku) ca. 6 ore (a batteria)
Alimentazione	Sistema accumulatore Li-Ion + 6 x 1,5 V AA-batterie alcaline
Temperatura d'utilizzazione	da -10° C a +50° C (se operativo) da -40° C a +60° C (se in stoccaggio)
Dimensioni	262 x 122 x 639mm
Classe di protezione	IP 54

Trasmettitore Loc-10Tx

Potenza di trasmissione	Regolabile fino a 10 Watt (adattamento automatico)
Campo di frequenza	512 Hz – 200 kHz
Peso	3 kg (senza batterie)
Durata di attività a 1 Watt Output	ca. 20 ore (funzionamento a batteria) ca. 50 ore (funzionamento ad accumulatore NiMH)
Alimentazione	12 x 1,5 V D-Cell con batterie alcaline in opzione ottenibile con sistema ad accumulazione NiMH
Campo di temperatura	da -20° C a +50° C (se operativo) da -40° C a +60° C (se in stoccaggio)
Dimensioni	420 x 180 x 185 mm
Classe di protezione	IP 54



Accessori

- Set per accumulatore vLoc Pro 2 compresa stazione di ricarica
- Pinza di trasmissione DN 100 mm (in opzione 50, 125)
- Mini trasmettitore per vLocPro 2 / 33 kHz, 18mm



Desidera una dimostrazione non impegnativa del vLocPro2?
Ci contatti al seguente recapito:

www.vonroll-hydro.com

Un'impresa del Gruppo vonRoll infratec