

vLocPro2

Sistema multifrecuencia de localización de tuberías Vivax Metrotech



vLocPro2

- Vivax Metrotech vLocPro2/unidad completa
- Carcasa de plástico reforzada con fibra de carbono
 - Clase de protección IP 54 para utilizar en cualquier condición meteorológica
 - Pantalla en color
 - Procesador de alta velocidad
 - Varios modos de localización con orientación por brújula
 - Numerosas frecuencias disponibles
 - Profundidad/intensidad de la corriente visibles pulsando un botón o de forma permanente
 - Modos de sonido normales y modulados (pueden escogerse de forma separada para los distintos modos de funcionamiento: corriente, radio y activo)
 - Dirección de la señal (orientación de la señal para mejorar la fiabilidad de la localización)
 - Función «Time-off» disponible
 - Baterías y pilas alcalinas



Datos técnicos

Rango de frecuencia:	corriente pasiva, radio 100 Hz (KKS) activa: 128 Hz ... 200 kHz
Peso:	2,1 kg
Medición de la profundidad:	0 ... 10 m (según la intensidad de la señal)
Tiempo de funcionamiento a 21 °C:	aprox. 40 h (batería de litio) aprox. 6 h (pilas)
Alimentación de corriente:	sistema de batería de litio, adicionalmente: 6 pilas alcalinas AA de 1,5 V
Rango de temperatura:	–10 °C ... +50 °C (funcionamiento) –40° C ... +60 °C (almacenamiento)
Dimensiones: (An x Al x P)	262 x 122 x 639 mm
Clase de protección:	IP 54

Emisor Loc-10Tx

Potencia de emisión:	regulable hasta 10 W (ajuste autom.)
Rango de frecuencia:	512 Hz ... 200 kHz
Peso:	3 kg (sin pilas)
Tiempo de funcionamiento con 1 W de salida:	aprox. 20 h (funcionamiento con pilas) aprox. 50 h (batería NiMH)
Alimentación de corriente:	12 pilas alcalinas de 1,5 V tipo D Sistema de batería NiMH disponible opcionalmente
Rango de temperatura:	-20 °C ... +50 °C (funcionamiento) -40° C ... +60 °C (almacenamiento)
Dimensiones: (An x Al x P)	420 x 180 x 185 mm
Clase de protección:	IP 54



Accesorios

- Juego de baterías para vLocPro2 con cargador
- Pinza de emisión de 100 mm de diámetro (opcional: 50 y 125)
- Miniemisor para vLocPro2/33 kHz, 18 mm



¿Le gustaría presenciar una demostración sin compromiso del vLocPro2?
Póngase en contacto con nosotros:

www.vonroll-hydro.com

Una empresa del grupo vonRoll infratec