

Características técnicas **GASENA 5 ATEX – CH4**

Dimensiones

Peso	:	1.14kg
Dimensiones	:	160 x 75 x 75 mm

Pantalla

Formato	:	112 x 37 mm
Resolución	:	240 x 64 dots
Iluminación	:	sí
Idioma	:	ing / franc / it / ale / es (ampliable si se desea)
Representación	:	Numérica con gráfica de barras

Medición / Función

Sensores	:	0-3000 ppm (PPM) 0-100%UEG (UEG) 0-100 VOL% (VOL%)
Márgenes medida	:	AUTOMAT 0 ppm – 100 VOL% MANUELL LECK, PPM, UEG, VOL%
Alarmas	:	1-2 puntos de alarma definibles por margen de medida
Bomba	:	interna 80l/h (1.3l/min)
Temper. trabajo	:	-10° C a + 50° C
Salida de datos	:	opcional RS232 9600 Bit/seg, 1 bit de parada, sin paridad

Alimentación de energía

Acumulador	:	NiMH 7.2V / 3800mAh
Tiempo de carga	:	máx. 6h
Cargador	:	ACS110 (controlado por procesador / inteligente)
Tensión acumul.	:	máx. 8.50V (plena carga) mín. 6.90V (mensaje de descargado)
Autonomía	:	12-15h según el modo de medida
Consumo corriente	:	210mA – 440mA según el modo de medida
Fusible	:	Interno 1.25AF (MSF250)

Tipo de protección

Atex	:	EXII 3G EEx nAC IIC T1
Punto de prueba	:	Conexiones eléctricas - SEV ATEX 0129 X
Última actualizac.	:	Enero 2007
Carcasa	:	Carcasa IP65 / Ex

