

Características técnicas **ORTOMAT-LC** (LED - control)

ORTOMAT-LC Logger

Peso	: 145 gr.
Dimensiones	: d= 29 mm x 129 mm
Alimentación eléctrica	: 3.6V / 2.25Ah Baterías de litio
Consumo de corriente	: 3.6Vdc / 3uA
Clase de protección	: IP 68 (equipo de encapsulado completo)
Vida útil de la batería	: 4-6 años
Frecuencia de radio	: Banda de 430 MHz / (máx.10% dutyc.)
Lectura de datos	: Señal digital de radio / óptica con LED
Tiempo de transferencia	: 0,6 s / completa Bloque de datos
Alcance	: Unos 80 m con visión
Vmáx-transit lectura	: 80km/h con impulso de emisión de 1 seg.
Interface de programación	: USB (interface RFID)
Memoria de datos	: 40 días de medida
Técnica sensorial	: WAGAMET Piezotécnica
Contacto del sensor	: NdFeB Ø 16mm / 75N

Controlador ORTOMAT

Peso	: 530 gr.
Dimensiones L x A x H	: 240 x 95 x 54mm
Dimensiones de pantalla L x A	: 43 x 64mm
Clase de protección	: IP 54
Alimentación eléctrica interna	: 4 x 1.5V pilas alcalinas
Autonomía	: unas 20h
Alimentación eléctrica externa	: 12Vdc (vehículo directa, base de conexión de 12Vdc)
Interface de programación	: USB
Controlador de salida de datos	: Controlador de pantalla
1 (controlador)	: - Dirección - Estado de fuga - Gráfica de 40 días
Salida de datos Software 1-4	: ORTOMAT®-Software (conexión USB)
2 (Software)	: - Dirección - Estado de fuga - Gráfica de 40 días - Informe
Enlace de radio	: Digital / banda de 433MHz
Conexión de antena	: BNC
Memoria de datos	: Unos 500 bloques de datos completos

