



Zertifikat Nr.: 0403 - 4805

Antragsteller: vonRoll hydro (suisse) ag, von roll-strasse 24, CH- 4702 Oensingen

vom: 01.03.2004

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen

Bezeichnung: Schubsicherung (längskraftschlüssig) ohne Trinkwasserkontakt
Fia 2805 (aussehl.) / Fia 2806 (aussehl.) / Fia 2807A + 2807B (innenl.)

Typen: 2805 (aussehl.) DN 400 - DN 700, PN 25
2806 (aussehl.) DN 80 - DN 300, PN 16 / DN 350, PN 25 /
DN 400, PN 16 / DN 500 - DN 600, PN 10
2807A (innenl.) DN 80 - DN 200, PN 40 / DN 250 - DN 300, PN 25 /
DN 350 - DN 400, PN 16 / DN 500, PN 10
2807B (innenl.) DN 80 - DN 200, PN 25 / DN 250 - DN 300, PN 16

DN: 80...700 PN: 10/16/25/40 tmax= 25°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 162 (11/08), EN 545 (12/2010)

Gültigkeit: 30.04.2019

Bemerkungen / Auflagen:

-

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN 45011

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen

Bezeichnung: Schubsicherung (längskraftschlüssig) ohne Trinkwasserkontakt
Fig 2805 (aussehl.) / Fig 2806 (aussehl.) / Fig 2807A + 2807B (innenl.)

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
2805 aussenliegend, formschlüssig	400 ... 700	25	25					-
2806 aussenliegend, formschlüssig	80 ... 300	40	25					-
2806 aussenliegend, formschlüssig	350	25	25					-
2806 aussenliegend, formschlüssig	400	16	25					-
2806 aussenliegend, formschlüssig	500 ... 600	10	25					-
2807A innenliegend, formschlüssig	80 ... 200	40	25					-
2807A innenliegend, formschlüssig	250 ... 300	25	25					-
2807A innenliegend, formschlüssig	350 ... 400	16	25					-
2807A innenliegend, formschlüssig	500	16	25					-
2807B innenliegend, formschlüssig	80 ... 200	25	25					-
2807B innenliegend, formschlüssig	250 ... 300	16	25					-